

[illegible][illegible][illegible]

- PENETRAČNÝ NÁTER	0,5
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA SO SKLOTEXTILNOU SIEŤOVINOU	5
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS ISOVER GREYWAL	180
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO	5
- NOSNÉ OBVODOVÉ MURIVO	3000
- VNÚTORNÁ OMIETKA	15

- REKTIKOVATEĽNE PLASTOVÉ TERČE	
- PROSTÝ BETÓN VYSTUŽENÝ KARI SIETOU V SPÁDE	150
- PODSYP SO ŠTRKODRVINY FR. 32-63MM	150
- UPRAVENÝ TERÉN	

- PENETRAČNÝ NÁTER	0,5
- VÝSTUŽNÁ VRSTVA SO SKLOTEXTILNOU SIEŤOVINOU	5
- TEPELNÁ IZOLÁCIA POLYSTYRÉN EPS ISOVER GREYWAL	180
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO	5
- NOSNÉ OBYDOVÉ MURIVO	380
- VNÚTORNÁ OMIETKA	15

 NOSNĚ STĚNA Z PŘESNÝCH KERAMICKÝCH TVÁŘNIC HLEZU 100 hr. 380mm (ALĚBO ALTERNATIVA)
rozměry 247 x 328 mm (Šúčinitel přestupu tepla 0,56 W/m2K; Tepelný odpor R: 1,6 m2K/W)

 NOSNĚ STĚNA Z PŘESNÝCH KERAMICKÝCH TVÁŘNIC HLEZU 100 hr. 300mm (ALĚBO ALTERNATIVA)
rozměry 247 x 300 x 238 mm (Šúčinitel přestupu tepla 0,56 W/m2K; Tepelný odpor R: 1,6 m2K/W)

 NOSNĚ VNITROSTĚNA Z PŘESNÝCH KERAMICKÝCH TVÁŘNIC HLEZU hr. 140mm (ALĚBO ALTERNATIVA)
rozměry 497 x 140 x 238 mm (Šúčinitel přestupu tepla 1,25 W/m2K; Tepelný odpor R: 0,54 m2K/W)

 NENOSNĚ VNITROSTĚNA Z PŘESNÝCH KERAMICKÝCH TVÁŘNIC HLEZU AKU hr. 300mm (ALĚBO ALTERNATIVA)
rozměry 333 x 300 x 238 mm (Šúčinitel přestupu tepla 0,83 W/m2K; Tepelný odpor R: 0,92 m2K/W)

 TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN EPS GREYWALL hr. 160mm (ALT. MINERÁLNÁ VLNA)

 TEPELNÁ IZOLACE POLYSTYRÉN XPS hr. 160mm

	ŽELEZOBETÓN		PŮVODNÁ ZEMINA
	PROSTÝ BETÓN		ŠTRKOVÝ ZÁSYP / LŮŽKO
	DEBNIACE TVÁRNICE		HYDROIZOLÁCIA

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SLUŽI LEN PRE VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA, NIE PRE REALIZÁCIU STAVBY
0,000 = 360,000m.n.m.-NEOVERENÉ PODLA KAT. MAPY

[illegible]